

MANUAL INSTALACIÓN JARRA PURIFICADORA TIPO PITCHER

WATERDROP JARRA TIPO PITCHER WD-PT-04W

Información de Cuidado y seguridad

- Use solo agua fría. La temperatura de operación de este sistema de jarra filtradora es de 41-100°F / 5-38°C.
- NO LA USE con agua que sea microbiológicamente insegura, o de calidad desconocida. Este filtro no puede filtrar otros líquidos que no sean agua potable.
- Le recomendamos que almacene su sistema en el refrigerador o en un área fría que no esté en contacto directo con la luz solar para obtener agua refrescante y de excelente sabor.
- Si el sistema de filtro se seca, remójelo en agua potable fría por 10 minutos para remover burbujas antes de usarlo para activar el filtro y asegurar el mejor rendimiento de filtrado.
- Si existe una gran turbiedad en el agua potable (como cuando se limpia el tanque de agua o no se ha usado el agua potable por un largo tiempo) por favor deje el agua fluir por unos cuantos minutos hasta que el agua se aclare antes de usar el sistema de filtro.
- Si la jarra filtradora de agua no será usada por un largo tiempo, por favor llénela de agua limpia y tápela. Luego guárdela en el refrigerador para extender la vida útil del filtro.
- El filtro debe ser protegido del congelamiento, de otra manera podría causar trizaduras y filtraciones de agua en el filtro.

Iniciando su uso / Instrucciones de uso

Paso 1

Lave sus manos y luego saque el filtro de su caja.

Paso 2

Por favor remoje el filtro en agua potable fría por 10 minutos para activar el filtro y asegurar el mejor rendimiento de filtrado de sistema.

Paso 3

Lave manualmente la Jarra, tapa y compartimiento del filtro con un detergente suave. No lo coloque en el lavavajillas. No use limpiadores abrasivos mezclados con el agua.

Paso 4

Instale el filtro en el compartimiento para el filtro, presione firmemente para asegurar un sellado ajustado.

Paso 5

Llene el compartimiento del filtro con agua potable fría.
Descarte el agua filtrada tras las dos primeras veces que lo llene.

Paso 6

Presione el botón por 3 segundos hasta que la luz azul parpadee para activar el indicador.

Nota: Repita este paso después de la instalación de cada filtro nuevo.

Estado	Luz indicadora	Vida Útil Restante
Buena (color Azul)	Azul, se mantiene encendida por 5 segundos	90 días
Reemplace Pronto (Luz Roja)	Roja, Parpadea 6 veces	10 días
Reemplace ahora (Luz roja)	Roja, se mantiene encendida	0 días

Cuando haya filtrado 758 litros de agua o la luz roja del indicador inteligente esté encendida, cualquiera de estos que ocurra primero, **deberá cambiar el filtro.**

Cambio del filtro del sistema

Para realizar el cambio del filtro, vea pasos 1 al 6

Cambio del indicador inteligente

El indicador inteligente del filtro puede ser reemplazado. Cámbielo presionando el clip sujetador. Durante la reinstalación, asegúrese de que el clip de sujeción este completamente insertado en la ranura.

Eliminación correcta del indicador inteligente Waterdrop

Si la batería se agota, elimine el indicador de acuerdo a todas las regulaciones y provisiones aplicables.

¡SI TIENES DUDAS VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE!