

## Instrucciones de Instalación

### FILTRO REFRIGERADOR WATERDROP MODELO MWF

#### Antes de la instalación:

- Cierre el paso del suministro de agua fría del refrigerador antes de la instalación. Encienda el dispensador de agua del refrigerador para liberar la presión, dejando que el agua salga por la tubería completamente.
  - Es normal encontrar residuos de carbono negro (partículas) en el exterior del filtro. Esto ocurre cuando el filtro es sacudido durante el transporte. Es seguro, solo enjuague para eliminar dicho residuo.
  - Los conectores del filtro son más grandes para prevenir fugas. Usted quizá tenga que girar el filtro con firmeza para comprobar que la conexión esté asegurada.
1. Identifique el filtro existente y retírelo, girándolo en el sentido contra las manillas del reloj.
  2. Instale el nuevo filtro en el refrigerador.
  3. Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Esto es requerido para activar la válvula que esta dentro del refrigerador. *SI LA VALVULA NO ESTA COMPLETAMENTE ACTIVADA EL FLUJO DE AGUA SERA MUCHO MAS LENTO DE LO NORMAL.*
  4. Verifique el flujo de agua llenando un vaso desde el dispensador de agua del refrigerador. Si el flujo de agua es lento o existe ruido al fluir el agua retire y reinstale el filtro asegurándose que esté instalado correctamente. Revise nuevamente. Deje fluir agua por el dispensador o 5 minutos para limpiar el sistema y prevenir pulverización.

**PRECAUCIÓN:** Este filtro no debe ser usado con agua que sea microbiológicamente insegura o que sea de calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes y después del sistema.

#### Reiniciando su indicador de cambio de filtro:

NOTA: Estas son las instrucciones de reinicio del filtro más comunes. Si las instrucciones no funcionan para su marca de refrigerador, vea la documentación que venía originalmente con el refrigerador.

Marca de Refrigerador	Instrucciones
GE	Presione y mantenga presionado el botón en el dispensador por tres segundos.
Kenmore	El reinicio del filtro para Kenmore varía según el modelo de refrigerador. Revise la documentación que venia con el refrigerador para verificar

#### Almacenamiento y mantenimiento:

- Reemplace su filtro cada 6 meses o 300 galones para prevenir el desarrollo de bacterias y hongos en su filtro, líneas de suministro, y tanque de almacenamiento.
- Mantenga sus filtros sin usar en un lugar oscuro, frio y seco hasta que los necesite.
- Si usted no usa su dispensador de agua por más de 4 días, deje fluir el agua antes de usar nuevamente para prevenir que el agua tenga mal sabor.