

## Guía rápida.

### **SISTEMA OSMOSIS INVERSA PORTÁTIL FRIZZLIFE WA99**

**Para primer uso es necesario ejecutar el proceso "enjuagar el sistema antes de usar":**



¡PRECAUCIÓN!: POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTE INSTRUCCIONES ANTES DE PROCEDER.



¡IMPORTANTE!: NO DEBE INCLINAR O MOVER EL FILTRO Frizzlife R.O. Portátil CUANDO CONTENGA AGUA.

#### **PASO 1: CONECTAR EL TUBO DE DRENAJE**

- Desatornillar la tapa de desagüe que se encuentra en la parte inferior trasera del filtro Frizzlife R.O. Portátil.
- Enchufar tubo transparente de silicona (incluido) en el orificio de desagüe.

#### **PASO 2: LLENAR ESTANQUE CON AGUA TRATADA DE LA CIUDAD.**

- Colocar una jarra debajo del tubo de drenaje.
- Llenar el estanque, el agua no debe sobrepasar el límite demarcado (MAX).
- Cuando cargue el estanque de agua, debe empujarlo hasta el final.

#### **PASO 3: COMENZAR A LAVAR EL SISTEMA.**

- Enchufar al suministro de corriente.
- Presione el botón de encendido del filtro Frizzlife R.O. Portátil.
- El filtro Frizzlife R.O. Portátil comenzará a bombear el agua.
- El agua enjuagada comenzará a salir por el tubo trasero de drenaje.

**PASO 4: DEBE ENJUAGAR EL SISTEMA CON 3 ESTANQUES LLENOS DE AGUA HASTA EL LÍMITE DEMARCADO (MAX).**

#### **PASO 5: LISTO PARA USAR.**

- Remover el tubo transparente de silicona de desagüe.
- Vuelva a colocar la tapa en el orificio de desagüe.
- Disfrute su filtro de agua Frizzlife R.O. Portátil.